

Nextivity Cel-fi 3 PRO 4G

COLORI ● Black


Unità Window:

Altezza: 199mm

Larghezza: 144mm

Profondità: 147mm

Peso: 0.86kg

Unità di Copertura:

Altezza: 158.5mm

Larghezza: 146mm

Profondità: 59mm

Peso: 0.39kg

Dati Ambientali:

Temperatura Operativa: 0° to 40°C

Temperatura di immagazzinamento: -25° to 60°C

Umidità relativa: 5 to 95%, senza condensazione

Altezza operativa: -60m to 3.050m

Alimentazione:

12VDC con alimentatore esterno (2 inclusi)

Alimentazione esterna:

da 100 a 240VAC, 47-63Hz.

Consumi: meno di 17W per unità



SERVIZI E APPLICAZIONI

Nextivity Cel-Fi RS3: prodotto composto da due unità separate, la Window Unit (WU) e la Coverage Unit (CU).

La WU preleva il segnale 3G/4G e lo ritrasmette via radio che si occuperà poi di estendere la copertura nell'ambiente desiderato.

Per acquistare il prodotto contatta il tuo referente commerciale o visita il sito (<http://www.netconsulting2008.com/test/picoripetitori/index.html>)



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Windows unit
- Coverage Unit
- Alimentatore



REASON WHY DI VENDITA

- Migliora la copertura indoor dove il Cliente lamenta uno scarso segnale TIM